



¡ Nuevo panel digital !



Auténtico robot para la fabricación de muffins o magdalenas. Máquina adecuada para dosificar masas blandas (tipo magdalenas o bizcocho), que contengan sólidos como: pasas, trozos de chocolate, almendras, limón, arroz, piñones, etc... Para cuando desee librarse del trasiego de latas, colocación de papel y llenado manual. Automáticamente la máquina toma las latas vacías de una en una y las posiciona en la unidad de capsulado donde les introduce el papel. Posteriormente pasan a la unidad de llenado donde es depositada la masa. El control de la posición de las bandejas se regula mediante un encoder, siendo así el trabajo más preciso. La lata, ya llena, puede retirarse para introducirla al horno. Es rápida, cómoda, precisa, no castiga la masa, no gotea y las bandejas no se ensucian. El ordenador incorporado a la máquina supervisa todos los movimientos, comprobando su correcto funcionamiento. En caso de falta de papel, de lata, o que ésta no sea recogida al llegar al final, la máquina se para, emitiendo una señal de aviso y mostrando en la pantalla digital el motivo de la parada. Pasados tres minutos, si nadie acude a la llamada, se desconectará. Construida íntegramente en acero inoxidable.

•• **Nuevo panel digital de fácil manejo que facilita funciones como:**

- Función de autolimpieza.
- Control variable de la producción:
 - Se puede visualizar la producción al instante, ya que indica el nº de bandejas dosificadas.
 - Se puede programar el nº de bandejas que hay que dosificar.
- Amplio control del ajuste para dosificar diferentes tipos de masa.
- Función de arrastre independiente.
- Función multidosis: repetición de la dosis en la misma posición de la bandeja, las veces que sea necesario.
- Función monodosis.

•• **Accesorios opcionales:**

- Dosificador neumático para azúcar.
- Dosificador de semillas.

•• **Boquillas dosificadoras especiales:**

- Permiten controlar la regulación de los centros de dosificado.
- Posibilidad de variar el nº de boquillas en funcionamiento según necesidades de producción.
- Boquillas con movimiento ascendente-descendente.
- Permiten regular la altura del dosificado.

•• **Características Técnicas**

- Para bandejas de:
 - Ancho 40, 45, 60 cm.
 - Adaptamos el modelo a las necesidades de bandeja del cliente.
- Capacidad de dosificación por boquilla:
 - Desde 10 a 100 cc.
 - Desde 20 a 200 cc.
- Boquillas dosificadoras regulables.
 - A escoger
- Recomendada para una producción de 150 - 180 bandejas/hora.
- Capacidad del depósito: 80 l.
- Peso: 230 Kg.
- Medidas (ancho x fondo x alto):
 - CMA-40: 350 x 80 x 155 cm.
 - CMA-45: 350 x 85 x 155 cm.
 - CMA-60: 350 x 100 x 155 cm.
- 2 motores de 1/8 y 1/2 C.V. ó 380 V. trifásico
- Necesita compresor.
- Consumo de aire: 220 lt/min
- Presión de trabajo Atmósferas: 6 bar
- Otras especificaciones técnicas bajo pedido.

(El fabricante se reserva el derecho a modificar las características técnicas sin previo aviso.)
(The manufacturer has got the right for modifying the technical characteristics without previous notice.)