


**Little Flow**

**Easy 4**

**Easy 5**

Máquinas adecuadas para empaquetar diferentes productos de una manera sencilla y cómoda. Provistas de una amplia gama de accesorios.

Gracias a su reducido tamaño se puede manipular fácilmente.  
Estructura en acero barnizado.  
Caja formadora.  
Funcionamiento manual-automático.

Opcional:

- Cuchillas en zig-zag.
- Cierre con apertura soldada.
- Celula fotoeléctrica.

Gracias a la posibilidad de utilizar una bobina de 400-500 mm de diámetro son las máquinas ideales para usar en la industria panadero-pastelera.  
Expansión y carrete voladizo. / Control electrónico de temperatura. / Panel de control con gráfica intuitiva. / Embrague de seguridad en fase estacionaria. / Soldadura a lo largo o rotatoria.

Opcional:

- Sistema de pulverización de alcohol.
- Inox AISI 304
- Cierre con puntas abiertas.
- Sensor para ausencia de producto.
- Sistema de impresión (EASY 4).
- Rotary Marker (EASY 4).
- Versión izquierda (EASY 4).
- Versión de alta velocidad 400 pcs / min (EASY 4).
- Marcador rotativo (EASY 5).
- Sistema de centrado de impresión (EASY 5).
- Rodillo neumático de cierre (EASY 5).
- Cierre con apertura soldada (EASY 5).
- Celula fotoeléctrica (EASY 5).



	<b>Little Flow</b>	<b>Easy 4</b>	<b>Easy 5</b>
Dimensiones AxFxH (cm)	70x150x140	80x300x140	90x300x140
Ancho de bobina (cm)	30	40	50
Longitud correa alimentación (cm)		180	180
Velocidad (en función del tipo de producto) (pz/min)	Variable hasta 70	150	150
Potencia (V - Hz)	220 - 50/60 Mono	240 - 50/60	240 - 50/60
Peso (Kg)	250	400	500
Dimensiones bolsa (mm)	60-300	60-400	60-400
Ancho soldaduras (cm)	15	15	22
Altura max. del producto (cm)	5	9	9
Anchura max. del producto (cm)	12	14	20
Ø max. bobina (cm)	25	35	30
Sistema de soldadura	rotativo	rotativo-traslante	rotativo-traslante