

CAMARAS DE FERMENTACIÓN



C98



C03

CÁMARA DE FERMENTACIÓN INTERMEDIA MOD.CCP-98

La cámara de fermentación intermedia modelo **CCP-98** es un modelo de mayores dimensiones, apropiada si el espacio no es un problema. Es precisa, fiable y de gran capacidad.

ESPECIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Trabajo en sistema estático.
- Sistema de carga mediante clapé motorizado, posibilidad de seleccionar el número de piezas a cargar por cangilón (4, 5, 6 ó 7).
- Capacidad ampliable añadiendo módulos adicionales.
- Peso máximo de las piezas a cargar: 800g (hasta 1300g cargando 5 piezas por cangilón).
- Control total sobre el tren de producción (divisora y formadora).
- Descarga automática y manual.
- Protección frente a sobrecargas eléctricas y mecánicas.
- Lámparas germicidas de rayos ultravioleta.
- Cernedor de harina con tiempo regulable.

CAPACIDAD SEGÚN MODELOS

Modelo	(5 piezas/cang)	(6 piezas/cang)	(7 piezas/cang)
98-41	205	246	287
98-46	230	276	322
98-51	255	306	357
98-56	280	336	392
98-61	305	366	427
98-66	330	396	462
98-71	355	426	497

CÁMARA DE FERMENTACIÓN INTERMEDIA MOD.03-300

La cámara de fermentación intermedia modelo **C03-300** es un modelo de tipo dinámico (las piezas de masa cambian de cesta hasta 9 veces en el interior de la máquina. Es precisa, fiable y permite cargar piezas de hasta 600g.

ESPECIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Trabajo en sistema dinámico.
- Sistema de carga mediante rampa de entrada.
- Capacidad ampliable añadiendo módulos adicionales.
- Peso máximo de las piezas a cargar: 600g.
- Control total sobre el tren de producción (divisora y formadora).
- Descarga automática y manual.
- Protección frente a sobrecargas eléctricas y mecánicas.
- Lámparas germicidas de rayos ultravioleta.

CAPACIDAD SEGÚN MODELOS

Modelo	Capacidad (n. piezas)
C03-300	300
C03-400	400



FORMEX

www.formex.es - formex@formex.es
Tel. +34 93 398 43 50 - Fax +34 93 398 46 00

Avda. Alfonso XII, 605
08018 Badalona -Barcelona - España